

隔膜式抽水真空幫浦



產品特色

- ▶ **直接排水設計，節省時間**
Alligator 200 內建抽水幫浦，可直接將過濾後的廢水排出，不需拆裝廢液瓶等繁瑣步驟，簡化流程，加速實驗進行。
- ▶ **節省 40% 桌面空間**
Alligator 200 直接與過濾裝置連接，不需廢液瓶，節省 40% 桌面空間。
- ▶ **符合 ISO 8199 法規方法**
每台 Alligator 200 皆經過出廠測試以確保真空度符合 ISO 8199 的建議標準，是微生物樣品過濾、分析的最佳選擇。
(* ISO 8199: 水質培養的微生物計數通用指南)
- ▶ **無汙染、高效能**
Alligator 200 利用隔膜作動原理，不需使用油來潤滑與保養，無油霧汙染問題。採用 60W 直流無刷馬達，提供比其它同等級抽水真空幫浦更好的流速及流量，提升效率與使用年限。
- ▶ **國際認證**
歐盟 CE 安全認證
IP 64 防護等級
RoHS 認證
- ▶ **一年產品保固**



產品規格

型號	Alligator 200
電源	DC24V, 1.8A
最大真空度	313 mbar
最大液體流量	4.5 L/min
馬達	60W 直流無刷馬達
噪音值	60 dB
適用軟管內徑	ID8
濾液經過材質	SS316, FKM, Silicone, PP, PPS
安全性	過熱保護裝置
淨重	2.4 Kg
尺寸 (LxWxH)	23.5 x 19 x 20.2 cm

產品應用

- ▶ 微生物檢測
- ▶ 水中懸浮固形物檢測
- ▶ 實驗室真空過濾

訂購資訊

181200-01(02)
Alligator 200 隔膜式抽水真空幫浦，AC100V~240V，美規插頭變壓器，(歐規插頭變壓器)

真空幫浦 / 空壓機常用配件

真空幫浦插心接頭 / L型接頭



調壓 / 過濾裝置



濾芯組



耐腐蝕幫浦接頭



消音器



油式幫浦逆止閥



矽膠管



腳踏開關

