

# 直接排水式真空過濾系統

## 產品特色

- ▶ **大量樣品過濾**  
MultiVac 310 / 610 - MS - A 配備 Alligator 200 隔膜式抽水真空幫浦與多連鋁製過濾座，是為大量樣品過濾所設計的新穎組合。
- ▶ **直接排水，省時省空間**  
Alligator 200 抽水真空幫浦可將過濾後的廢水直接排出，不需廢液瓶，節省 40% 桌面空間；並免除倒水、清潔等繁瑣步驟，簡化實驗流程。
- ▶ **極速拆裝，輕巧實惠**  
MultiVac 310 / 610 - MS 多連過濾座整組採用鋁合金製作，重量輕巧，且每個組件皆能快速拆裝，方便各零件的清潔、滅菌、維護及更換。
- ▶ **磁式漏斗，單手操作**  
搭配 MF 磁式過濾漏斗，磁吸式設計能輕鬆單手操作，不因放下手中器具而中斷實驗。
- ▶ **國際認證**  
歐盟 CE 安全認證  
IP 64 防護等級 (Alligator 200)  
RoHS 認證 (Alligator 200)
- ▶ **一年產品保固 (Alligator 200)**

## 產品應用

- ▶ 水中懸浮固形物檢測
- ▶ 微生物檢測
- ▶ 實驗室真空過濾

## 訂購資訊

- 180311-01(02)-A**  
**180611-01(02)-A**  
MultiVac 310 / 610 - MS - A 直接排水式真空過濾系統包含：  
\* Alligator 200 隔膜式抽水真空幫浦  
\* MultiVac 310 / 610 - MS, 3/6 連鋁製過濾座  
\* MF 3, 300 ml 磁式漏斗 (3 pcs/6 pcs)  
\* 高壓矽膠管 2 pcs



## 產品規格

型號	MultiVac 310 - MS - A	MultiVac 610 - MS - A
電源	DC24V, 1.8A	
最大真空度	313 mbar	
最大液體流量	4.5 L/min	
馬達	60W 直流無刷馬達，延長幫浦使用年用	
噪音值	60 dB	
適用軟管內徑	ID8	
濾液經過材質	SS316, FKM, Silicone, PP, PPS	
型號	MultiVac 310 - MS	MultiVac 610 - MS
過濾孔數	3	6
過濾漏斗	MF 3, 300 ml x 3	MF 3, 300 ml x 6
適用濾膜直徑	47 mm	
多連過濾座本體材質	Aluminum	

# 直接排水式真空過濾系統

## 產品特色

- ▶ **大量微生物樣品過濾**  
MultiVac 301 / 601 - MB - A 過濾系統配備 Alligator 200 隔膜式抽水真空幫浦與多連不鏽鋼過濾座，過濾座與液體接觸部份皆採用 SS316 不鏽鋼，可火焰快速滅菌，是專為大量微生物檢驗所設計的組合。
- ▶ **直接排水，省時省空間**  
Alligator 200 抽水真空幫浦可將過濾後的廢水直接排出，不需廢液瓶，節省 40% 桌面空間；並免除倒水、清潔等繁瑣步驟，簡化實驗流程。
- ▶ **極速拆裝設計**  
MultiVac 300 / 600 - MB 多連不鏽鋼過濾座每個組件皆能快速拆裝，方便各零件的清潔、滅菌、維護及更換。
- ▶ **可調式補氣閥設計**  
MultiVac 過濾座獨創的可調式補氣閥，可避免水錘現象，幫助排除管內殘留的積水。
- ▶ **國際認證**  
歐盟 CE 安全認證  
IP 64 防護等級 (Alligator 200)  
RoHS 認證 (Alligator 200)
- ▶ **一年產品保固 (Alligator 200)**

## 產品應用

- ▶ 水中懸浮固形物檢測
- ▶ 微生物檢測
- ▶ 實驗室真空過濾

## Ordering Information

- 180301-01(02)-A**  
**180601-01(02)-A**  
MultiVac 301 / 601 - MB - A 直接排水式真空過濾系統包含：  
\* Alligator 200 隔膜式抽水真空幫浦  
\* MultiVac 300 / 600 - MB, 3/6 連不鏽鋼過濾座  
\* 100 ml SF 不鏽鋼過濾杯 (3 pcs/6 pcs)  
\* Dragon 100 電子點火式本生燈  
\* Pall GN - 6 MCE 濾膜 (0.45 μm), 200/PK  
\* 高壓矽膠管 2 pcs



## 產品規格

型號	MultiVac 301 - MB - A	MultiVac 601 - MB - A
電源	DC24V, 1.8A	
最大真空度	313 mbar	
最大液體流量	4.5 L/min	
馬達	60W 直流無刷馬達，延長幫浦使用年用	
噪音值	60 dB	
適用軟管內徑	ID8	
濾液經過材質	SS316, FKM, Silicone, PP, PPS	
型號	MultiVac 301 - MB	MultiVac 601 - MB
過濾孔數	3	6
過濾杯	SF 不鏽鋼過濾杯, 100 ml x 3	SF 不鏽鋼過濾杯, 100 ml x 6
適用濾膜直徑	47 mm	
多連過濾座本體材質	SS316	SS316