

廢液抽吸系統



影片介紹



2年

產品保固

產品特色

- ▶ All in One，省空間
整合真空源、真空瓶與廢液抽吸套件，提供實驗室廢液抽吸一體化解決方案，更比傳統組合減少一半檯面占用面積。
- ▶ 人機安全，雙重防護
多重防護設計，保護操作者安全，更延長機器的使用年限：
(1) Lafil 系列的圍籬式平台固定廢液瓶，避免操作者碰觸瓶身而傾倒
(2) 真空瓶內裝有浮球防溢保護裝置，可防止廢液溢滿而吸入主機。
- ▶ 無汙染、免保養
內建無油式幫浦，不需使用油來潤滑與保養，因此無油霧汙染的問題。
- ▶ 可高溫高壓滅菌
Lafil 300 搭配的真空瓶與廢液抽吸套件採 PES 及 POM 材質，均可高溫高壓滅菌。
- ▶ 國際認證
歐盟 CE 安全認證
- ▶ 二年產品保固 (Lafil 300)

產品應用

- ▶ 細胞培養廢液抽取
- ▶ 實驗室各種廢液抽取

訂購資訊

197305-11(22)
Lafil 300 - Plus 廢液抽吸系統
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

197303-11(22)
Lafil 300 - BioDolphin 廢液抽吸系統
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

197300-11(22)
Lafil 300 無油式真空幫浦
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

Lafil 300 - Plus



Lafil 300 - BioDolphin



產品規格

| 型號 | Lafil 300 - Plus | | Lafil 300 - BioDolphin | |
|--------------|---|-----------|--|-----------|
| 電壓 / 頻率 | 110V/60Hz | 220V/50Hz | 110V/60Hz | 220V/50Hz |
| 最大真空度 | 105 mbar | | | |
| 最大流量 | 23 L/min | 20 L/min | 23 L/min | 20 L/min |
| 抽液速率 | 18 mL/sec | | | |
| 真空瓶 | 1200 ml PES 真空瓶 | | | |
| 噪音值 | 50 dB | | | |
| 主機重量 | 5.9 Kg | | | |
| 主機尺寸 (LxWxH) | 33.5 x 24.5 x 30 cm | | | |
| 型號 | Plus | | BioDolphin | |
| 廢液抽吸套件 | • 手持操作器 • 單爪 tip 接頭 (150 mm) • 單爪退 tip 接頭 • 八爪退 tip 接頭 | | • 手持操作器 • 單爪 tip 接頭 (50 mm) • 單爪 tip 接頭 (150 mm) • 單爪不鏽鋼接頭 (40 mm) • 單爪不鏽鋼接頭 (80 mm) • 八爪不鏽鋼接頭 (40 mm) • 單爪退 tip 接頭 • 八爪退 tip 接頭 • 配件放置架 | |

廢液抽吸系統



影片介紹



2年

產品保固

產品特色

- ▶ All in One，省空間
整合真空源、真空瓶與廢液抽吸套件，提供實驗室廢液抽吸一體化解決方案，更比傳統組合減少一半檯面占用面積。
- ▶ 人機安全，雙重防護
多重防護設計，保護操作者安全，更延長機器的使用年限：
(1) Lafil 系列的圍籬式平台固定廢液瓶，避免操作者碰觸瓶身而傾倒
(2) 真空瓶內裝有浮球防溢保護裝置，可防止廢液溢滿而吸入主機。
- ▶ 無汙染、免保養
內建無油式幫浦，不需使用油來潤滑與保養，因此無油霧汙染的問題。
- ▶ 可高溫高壓滅菌
Lafil 400 搭配的真空瓶與廢液抽吸套件採 PES 及 POM 材質，均可高溫高壓滅菌。
- ▶ 國際認證
歐盟 CE 安全認證
- ▶ 二年產品保固 (Lafil 400)

產品應用

- ▶ 細胞培養廢液抽取
- ▶ 實驗室各種廢液抽取

訂購資訊

197405-11(22)
Lafil 400 - Plus 廢液抽吸系統
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

197403-11(22)
Lafil 400 - BioDolphin 廢液抽吸系統
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

197400-11(22)
Lafil 400 無油式真空幫浦
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

Lafil 400 - Plus



Lafil 400 - BioDolphin



產品規格

| 型號 | Lafil 400 - Plus | | Lafil 400 - BioDolphin | |
|--------------|---|-----------|--|-----------|
| 電壓 / 頻率 | 110V/60Hz | 220V/50Hz | 110V/60Hz | 220V/50Hz |
| 最大真空度 | 30 mbar | | | |
| 最大流量 | 23 L/min | 20 L/min | 23 L/min | 20 L/min |
| 抽液速率 | 19 mL/sec | | | |
| 真空瓶 | 1200 ml PES 真空瓶 | | | |
| 噪音值 | 50 dB | | | |
| 主機重量 | 7 Kg | | | |
| 主機尺寸 (LxWxH) | 33.5 x 24.5 x 30 cm | | | |
| 型號 | Plus | | BioDolphin | |
| 廢液抽吸套件 | • 手持操作器 • 單爪 tip 接頭 (150 mm) • 單爪退 tip 接頭 • 八爪退 tip 接頭 | | • 手持操作器 • 單爪 tip 接頭 (50 mm) • 單爪 tip 接頭 (150 mm) • 單爪不鏽鋼接頭 (40 mm) • 單爪不鏽鋼接頭 (80 mm) • 八爪不鏽鋼接頭 (40 mm) • 單爪退 tip 接頭 • 八爪退 tip 接頭 • 配件放置架 | |